

KIT MULTI-FLEX

Tradição,
qualidade
e confiança.



Confira todas as vantagens do Kit para sua carreta-tanque:

- Bomba de até 40.000 l/h
- Engate rápido de fácil manuseio
- Plataforma e canhão com alcance de até 25m de distância
- Esguicho Manual
- Bico reto com prato distribuidor com alta performance
- Irrigador lateral com troca rápida, sem a necessidade da desmontagem do prato distribuidor



www.gearteclanfredi.com.br | Tel. (16) 3242 8249

Siga a empresa nas redes sociais:   Geartec Lanfredi

BOMBA CENTRÍFUGA / AUTO ESCORVANTE

O serviço que você precisa, com a comodidade que só a Geartec Lanfredi pode lhe proporcionar.



BOMBA PARA CARRETA TANQUE							ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.)																																								
Modelo Estágio	Selo Gaxeta	RPM	Sucção	Recalque	Peso (kg)	CV	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125										
							VAZÃO (m ³ /h)																																								
GBCMUN 220-1	S	3500	3"	2"	40	15						40	39	38	35	32	31	30	28	22	12	5	0																								
GBAMUN 220-1*	S	3500	2"	2"	50	15						30	30	29	29	28	27	25	22	19	16	15	5	0																							
GBAMUN 700-1	S	3500	4"	3"	130	50																																	95	90	80	70	60	50	30	5	0

BOMBA MOTOR ESTACIONÁRIO							ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.)																																							
Modelo Estágio	Selo Gaxeta	RPM	Sucção	Recalque	Peso (kg)	CV	5	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90									
							VAZÃO (m ³ /h)																																							
BCMFOE 220-1*	S	3500	3"	2"	69	13				40	39	38,5	38	17,5	37,3	36,5	35,5	35	34,3	33	32,5	31,4	30	29	28,7	28	25	23	20	19	15	0														
GBAMOE 220-1**	S	3300	2.1/2"	2"	77	15				32	31	30,7	30	19,5	29	28,7	28,5	27	25	24,5	23	22,5	22	19,5	19	18	15	13	10	8,5	5	0														

*OPCIONAL: SUCCÃO 2" **OPCIONAL: SUCCÃO 2.1/2" CONSULTAR FÁBRICA PARA ROTORES EM BRONZE, ALUMÍNIO E AÇO INOX. DADOS VÁLIDOS PARA ALTURA DE SUCCÃO EM 0 m.c.a.

ACESSÓRIOS

KIT ENTRADA 2" BAMUN 220-1



Kit com sistema em Tee que possibilita a sucção em açudes, rios e cisternas. Com a mesma sucção, apenas fechando um registro e abrindo outro, é possível succionar do tanque.



BICO RETO COM PRATO DISTRIBUIDOR 2"

Conhecido também por "Rabo de Pavão", Bico Reto é construído em ferro fundido e o prato distribuidor em aço carbono, com regulagem no prato para ajuste do leque. Sistema de montagem com engate rápido Camlock.

IRRIGADOR LATERAL 2"

Construído em ferro fundido e montado no bico reto com prato distribuidor. É de fácil montagem, sem a necessidade de desmontagem do prato distribuidor e seu ajuste é realizado através da porca de aperto.



BICO RETO ENGATE RÁPIDO 2"

Conhecido também por "Esguicho Manual", é construído em ferro fundido e o sistema de montagem com engate rápido Camlock.

CARRETEL MANGOTINHO



Construído em aço carbono, com mancal de rolamento duplo, manivela para recolhimento manual e com trava para posicionamento. Disponível em 3 tamanhos: 10, 30 e 50 metros, com entrada de 1" ou 2" BSP e saída

de 1" BSP. Pode ser fornecido com mangueira de borracha com trama de fios sintéticos para 300psi de 1" e esguicho regulável 1" em bronze. (Para capacidades diferentes entrar em contato com a fábrica)

BICO DE PATO 2" BSP

Construído em alumínio, abertura usinada garantindo assim um fluxo contínuo e homogêneo. Fornecido com contra porca para melhor posicionamento.



PLATAFORMA PARA CARRETA TANQUE COM CANHÃO 1.1/2" ou 2.1/2" BSP

Construída em aço carbono, com altura dentro das normas de segurança e fechamento com trava. Possui rosca de 1.1/2" ou 2" BSP e engate rápido Camlock de 2". podendo ser fornecido com canhão de 1.1/2" ou 2.1/2" BSP que permite manobra de 360° na horizontal e 180° na vertical e alcance médio de 25m e 50m respectivamente a 45° para cima.



CONSULTE A FÁBRICA PARA BOMBAS DE CAPACIDADES DIFERENTES DO CATÁLOGO, LISTA COMPLETA DE ACESSÓRIOS E SUAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS.